



## Het onderhoud van geolied parket

De charme van een Kroon Parket-vloer behandeld met olie is dat deze eigenlijk bijna geen onderhoud nodig heeft. Wanneer u plaatselijk schade heeft of er matte plekken zitten op uw vloer, is dit eenvoudig plaatselijk bij te werken door een dun laagje onderhoudsolie aan te brengen.

De vloer zal de eerste 3 à 4 weken nadat deze voor het eerst is behandeld met olie nog enigszins vlekkerig zijn. Na volledige uitharding zal dit snel minder worden maar de vloer mag de eerste 3 à 4 weken niet vochtig worden afgenomen. Na deze 3 à 4 weken de vloer één maal in de onderhoudsolie zetten.

### Het aanbrengen van de onderhoudsolie

In geval van normaal onderhoud (1 à 2 maal per jaar afhankelijk van het gebruik) de vloer eerst schoonmaken (lichtvochtig) met water met daarin PH-neutrale reiniger opgelost. Na het drogen de onderhoudsolie met een schone katoenen doek (bijv. theedoek) de olie dun en gelijkmatig aanbrengen. Het is verstandig om de vloer na het oliën na te wrijven met een schone droge katoenen doek. Dit om overmatige glans en opbouw van olie te voorkomen. Het verbruik van de onderhoudsolie ligt ongeveer op 70 m<sup>2</sup> per liter.

**Let op:** De in olie gedrenkte doeken, schijven etc. in water spoelen en in de openlucht uithangen en laten drogen in verband met **zelfontbranding**. De natuurlijke oliën zullen uitharden waar warmte bij vrijkomt. Door deze warmte kan een katoenen doek zelf ontbranden (broeien) met alle gevolgen van dien.

Klein plaatselijk reparatiewerk kan met de verdunde onderhoudsolie worden uitgevoerd. Dep een beetje van de verdunde onderhoudsolie op de schuurzijde van een huishoudsponsje en wrijf deze in de lengte richting van de houtnerf in op de beschadigde plek. Haal met de sponszijde de overtollige aangebrachte onderhoudsolie weer van de plek af. De aangebrachte olie zal nu ± 8 uur moeten drogen, na deze 8 uur zal de plek weer begaanbaar zijn. Na ± 10 dagen zal de gerepareerde plek weer de kleur en glans krijgen gelijk aan de rest van de vloer.

### Reinigen

De vloer kan licht vochtig (met een goed uitgewrongen doek) worden afgenomen met een mengsel van water en Parket Groep Nederland PH-neutrale reiniger. Het is verstandig dit niet te vaak te doen omdat er bij het afnemen van de vloer altijd een klein gedeelte van de olie wordt aangetast. Hierdoor zal de vloer eerder opnieuw in de olie moeten worden gezet. Een met olie verzadigde vloer zal minder snel vuil aantrekken dan een vloer die dagelijks lichtvochtig wordt afgenomen !

### Tips voor geoliede vloeren

- Gebruik niet te vaak en te veel olie.
- Gebruik geen allesreinigers als groene zeep, Ajax, Cif en Andy.
- Zorg ervoor, dat u direct bij voor- of achterdeur een goede inloopmat plaatst. Zo voorkomt u dat het vuil op de vloer komt.
- Plaats plantenbakken met openingen en dergelijke nooit direct op de vloer. Zet ze bij voorkeur op bijvoorbeeld een schaal, zodat er geen water op de vloer kan lekken. Het water kan kalkplekken veroorzaken en het hout beschadigen.
- Vuil, zoals zand, werkt als schuurpapier op de vloer. De vloer wordt hierdoor onnodig beschadigd. Verwijder dit vuil dus altijd zo snel mogelijk.
- Met goed onderhoud voorkomt u snelle slijtage van uw vloer.
- Een vloer is een gebruiksvoorwerp. Lichte beschadigingen en deuken doen zeker geen afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van uw vloer.
- Plaats onder tafels, stoelen e.d. viltjes; hiermee voorkomt u ernstige beschadigingen.
- Pas op met schoeisel voorzien van naaldhakken; is de zool hieronder versleten, dan kunnen er snel putjes in de vloer ontstaan.



- Bij lage luchtvochtigheid is het zinvol een luchtbevochtiger aan te schaffen.